

# Рукав Для Нефтепродуктов Тип: M-Flex Petrol S/D



категория: **Нефтепроизводные топлива**

**Внутренний слой:** устойчива к топливу и маслам чёрная, проводящая резина NBR.

**Усиление:** 2 текстильные оплетки, проволочная спираль, антистатический медный кабель.

**Наружный слой:** устойчива к истиранию, масла, озону, метеоусловиям, специальная синтетическая проводящая резина.

**Интервал температур:** от -30°C до +70°C.

**Применение:** рукав напорно-всасывающий для передачи нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 50%.

**Норма:** ISO 1307.

## Технические Условия

Номер В Каталоге	Id Mm	Id Inch	Od Mm	Wp Bar	Bp Bar	Vacuum Bar	R Min. Mm	W G/M	L M
Pwb-25 M-Flex Petrol	25,4	1	36	10	30	-0,92	110	707	40-61
Pwb-32 M-Flex Petrol	32	1 1/4	43	10	30	-0,92	140	914	40-61
Pwb-38 M-Flex Petrol	38	1 1/2	49	10	30	-0,92	170	1155	40-61
Pwb-45 M-Flex Petrol	44,5	1 3/4	56	10	30	-0,92	210	1363	40-61
Pwb-51 M-Flex Petrol	50,8	2	63	10	30	-0,92	250	1644	40-61
Pwb-63 M-Flex Petrol	63,5	2 1/2	76	10	30	-0,92	310	2129	40-61
Pwb-76 M-Flex Petrol	76,2	3	89	10	30	-0,92	380	2768	40-61
Pwb-90 M-Flex Petrol	90	3 1/2	105	10	30	-0,92	450	3605	40-61
Pwb-102 M-Flex Petrol	101,6	4	117	10	30	-0,92	510	4035	40-61
Pwb-127 M-Flex Petrol	127	5	145	10	30	-0,8	650	6210	40-61
Pwb-152 M-Flex Petrol	152,4	6	170	10	30	-0,8	790	7750	40-61